



VERBE
GARAGE- en BEDRIJFSDEUREN



Dexxo Compact RTS

Voor motorisering van garagedeuren



HOME MOTION by
somfy.

Blad 1 van 3



Betrouwbaarheid en veiligheid



De Dexxo Compact RTS is ontwikkeld om aan de wensen van de garagedeur fabrikanten te voldoen. Deze robuuste en betrouwbare motor wordt gekenmerkt door zijn eenvoud.



Met meer dan 6 000 000 geïnstalleerde systemen over de hele wereld, is de RadioTechnologie Somfy® de absolute referentie in veilige radio transmissie.

Verbeter uw installatie

- RTS is simpel te installeren, weinig kabels.
- RTS evolueert met uw cliënten aangezien hun behoeften veranderen.

U kunt met één Somfy product beginnen (de garagedeur bijvoorbeeld) en nieuwe geautomatiseerde Somfy producten toevoegen.



Technische gegevens



TECHNISCHE GEGEVENS

DEXXO COMPACT RTS

ALGEMENE KENMERKEN

Netvoeding		230 V - 50 Hz
Max. verbruikt vermogen	Stand-by - In werking	4 W - 120 W
Max. trekkracht		600 N
Gebruik		Max. 20 cycli per dag getest voor 20 000 cycli
Aantal openen/sluiten cycli per dag		
Maximum snelheid		14 cm/s
Programmeringsinterface		2 toetsen - 2 leds
Gebruiksomstandigheden		- 20 ° C / + 60 ° C - binnen droog - IP 20
Eindpunten		Mechanische aanleg bij het openen Elektronische bij het sluiten: geprogrammeerd sluitpositie
Elektrische isolatie		Klasse 2: dubbel geïsoleerd <input type="checkbox"/>
Ingebouwde verlichting		24 V / 21 W; fitting BA15s
Radiofrequentie Somfy		RTS 433,42 MHz
Max. aantal kanalen		32

AANSLUITINGEN

Veiligheidsingang	Type Compatibiliteit	Spanningsloos: NF Foto-elektrische cellen TX/RX Spanningsloos: NO Knipperende uitgang voor oranje licht: 24 V - 15 W 24 V - max. 500 mA
Ingang bedrade bediening		Ja: compatibele RTS-antenne (ref. 2400472)
Uitgang oranje licht		Ja: compatibel accupakket (ref. 9001001)
Uitgang voeding accessoires		24 uur; 5 tot 10 cycli afhankelijk van de deur
Ingang aparte antenne		Oplaadtijd: 72 u
Ingang noodaccu	Levensduur	

WERKING

Modus geforceerde werking		Door toets "A" ingedrukt te houden Vast 30 s
Tijdschakeling verlichting (na beweging)		2 s automatisch als licht aangesloten is
Voorwaarschuwing oranje licht		Volledig weer open gaan
Werking veiligheidsingang	Bij het sluiten Voor het openen (ADMAP)	Met Instelbare gevoeligheid: 4 niveaus Volledig weer open gaan
Ingebouwde obstakeldetectie		Ja
Werking in geval van obstakeldetectie		Vast: 14 cm/s (max.) Vast: 12 cm/s (max.)
Geleidelijk in beweging komen		Programmeerbaar: geen vertraging, korte vertragingzone (30 cm), lange vertragingzone (50 cm)
Openingsnelheid		
Sluitingsnelheid		
Eindsnelheid bij het sluiten		